



<b>PALCOSCENICO</b>	LARGHEZZA (interna da muro a muro)	mt.	19.00
	LARGHEZZA (utile da quinta a quinta)	mt.	12.00
	PROFONDITÀ (da muro di fondo a boccascena)	mt.	14.70
	ALTEZZA (dalla graticcia al piano palco ) a proscenio	mt.	13.30
	ALTEZZA (dalla graticcia al piano palco ) a fondo palco	mt.	12.80
	LARGHEZZA BOCCASCENA	mt.	11.30
	ALTEZZA MANTOVANA (elettrica)	mt.	8.00 max
	DECLIVIO		3.50%
	SIPARIO	SI	elettrico a velocità variabile
	PROFONDITÀ PROSCENIO (nel centro)	mt.	1,20
	ALTEZZA DALLA PLATEA	mt.	1,10
	FOSSA D'ORCHESTRA	SI	11.30 x 6.80
	SCALE ACCESSO PLATEA	SI	
	CARICO ELETTRICO 380 V 3F+ N + T	KW	200
	PRESE 380 V 63A PENTAP. 6h	n.	3
	PRESE 380 V 32A PENTAP. 6h	n.	3
	MORSETTIERA	SI	
	PRESE DIRETTE 220 V 16A monofase	n.	50
	PRESE DIRETTE 220 V 32A monofase	n.	50
	RITORNI ELETTRICI 220 V 16A	n.	120
	CANALI DIMMER	n.	400
	INQUADRATURA NERA (con soffitti)	SI	5 Quinte + 5 Soffitti
	SIPARIO TAGLIAFUOCO	NO	
SCHERMO DA PROIEZIONE	SI	Tra mantovana e sipario (6mt x 3mt)	
FONDALE NERO	SI	14.00 x 10.00	
<b>GRATICCIA</b>	PRATICABILE	SI	
	ROCCHETTIERA FISSA + ROCCHETTI A BAIONETTA	SI	
	TIRI ELETTRICI A VELOCITÀ VARIABILE	SI	10 tiri (nostra inquadratura fissa)
	AMERICANE CON TIRO A MANGIACATENA	SI	6 Americane elettriche ed elettrificate
	AMERICANE CON TIRO A MANGIACATENA	SI	4 Americane elettriche
	CAPACITÀ DI CARICO COMPLESSIVA		500 ka/mq
<b>SCARICO</b>	IN PALCOSCENICO	NO	
	DIMENSIONE PORTA DI SCARICO*	mt.	210 x 230
	SCIVOLO	SI	Pedana in alluminio In strada con permesso
<b>CAMERINI</b>	CON LAVANDINO	SI	
	SERVIZI IGIENICI	SI	
	DOCCE	SI	
<b>SALA</b>	STAFFE PER PROIETTORI	n.	7 per lato
	CABINA DI REGIA	SI	Al IV Ordine di palchi
	POSTI A SEDERE TOTALI	n.	650
	POSTI IN PLATEA	n.	200